



Uma nova dimensão na personalização de material promocional com o exclusivo toner Branco e em formato A3

## Processo simples e Rápido

Esqueça os processos complexos para personalização de peças de vestuário, artesanatos, designs, embalagens, expositores, etc. Com a Pro8432WT você não precisa criar telas ou fazer montagens para criar produtos diferenciados, com um clique no mouse você imprime em papéis transfers e o aplica em diversos materiais. Seja uma ou centenas de peças, a Pro8432WT é a ferramenta que faltava para o seu negócio.

## Versatilidade e Economia

Combinando a impressão LED de alta definição com a tecnologia de toner branco, a Pro8432WT oferece uma incrível versatilidade ao imprimir mídias em formatos até A3, com gramatura de até 256gm/². A Pro8432WT é a menor impressora A3 do mercado com toner branco integrado e os suprimentos estão posicionados de modo a economizar energia no processo de impressão e de espaço, possibilitando a instalação em mesas e diretamente no ponto de venda.

## Destaques

- Toner Branco
- Impressão em formatos até A3
- Velocidade até 35 PPM
- Fácil acesso aos suprimentos
- Ideal para transfers e adesivos
- Formato compacto



## ESPECIFICAÇÕES

<b>Tecnologia de Impressão</b>	Digital Led de 4 Cores
<b>Velocidade de Impressão<sup>1</sup></b>	Até 35 páginas por minuto
<b>Tempo para a Primeira Página<sup>1</sup></b>	Aproximadamente 9,5 segundos
<b>Resolução de Impressão</b>	1200x600 dpi 600x600 dpi
<b>Memória (Padrão/Máxima)</b>	256MB/768MB
<b>Processador</b>	800 MHz
<b>Linguagens de Impressão</b>	Adobe PostScript 3
<b>Interface</b>	USB 2.0; 10/100/1000 Base Ethernet (padrão), LAN sem fios (IEEE802.11a/b/g/n) (opcional)
<b>Sistemas Operacionais Suportados<sup>2</sup></b>	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8
<b>Protocolos</b>	Compatível com a maioria dos protocolos de rede via placa ethernet com servidor web interno: TCP/IPv4&v6, NetBIOS por TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTIP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, IEEE802.11a/b/g/n sem fios, WEP, WPA (Personal/Enterprise), WPA2 (Personal/ Enterprise) com opcional instalado.
<b>Recursos e Soluções de Cores</b>	Ajuste automático de cores; PS Gamma Utility
<b>Manuseio de Mídia<sup>3</sup></b>	Bandeja 1: A3, A4, A5, B5, B6; Bandeja Frontal: A3, A4, A5, B5, A6; Envelopes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Formato personalizado (64-297mm de largura e 90-431mm de comprimento)
<b>Peso do Papel</b>	Bandeja 1: 64 a 220 g/m <sup>2</sup> Bandeja Frontal: 64 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidade de Papel<sup>4</sup></b>	Bandeja 1: Até 300 folhas Bandeja Frontal: Até 100 folhas
<b>Capacidade Máxima de Papel<sup>4</sup></b>	400 folhas
<b>Capacidade de Saída de Papel</b>	Face para baixo: Até 250 folhas Face para cima: Até 100 folhas
<b>Dimensões (L x P x A)</b>	449 x 552 x 360 mm
<b>Peso (com suprimentos)</b>	Aproximadamente 37 kg
<b>Peso (sem suprimentos)</b>	Aproximadamente 33 kg
<b>Ambiente</b>	Temperatura de funcionamento: 10 °C a 32 °C (17 °C a 27 °C recomendado) Umidade de funcionamento: 20% a 80% UR (50% a 70% UR recomendada)
<b>Tempo de Aquecimento</b>	Aproximadamente 32 segundos ao ligar e 27 segundos do modo de economia
<b>Energia</b>	Monofásica de 120 V AC +/-10%, frequência 50/60 Hz +/- 2% - Plugue 10A Padrão ISO/NBR 14136
<b>Consumo de Energia</b>	Operação: 700 W; Pico: 1400 W; Espera: 100 W (média); Economia de energia: < 12 W; Hibernação: < 1,0 W
<b>Nível de Ruído</b>	Funcionamento: 52 dB(A) ou menos; Espera: 32 dB(A) ou menos; Economia de energia: < 30 dBA ou Ruído do ambiente
<b>Conteúdo da Caixa<sup>8</sup></b>	Manuais, Toners iniciais (CMYW), Cabo de Energia, DVD de instalação
<b>Garantia<sup>5,6</sup></b>	1 Ano balcão para o equipamento; 5 Anos para o Pente de LEDs e 90 dias para suprimentos

### Informações para pedido

Item	Descrição	Rendimento	Código
Pro8432WT	4 Estações - Digital LED	-	46396652
Cartuchos de Toner <sup>6,7</sup>	Amarelo	10.000 páginas	46606501
	Magenta	10.000 páginas	46606502
	Ciano	10.000 páginas	46606503
	Branco	4.500 páginas	46606504
Cilindros de Impressão <sup>7</sup>	Amarelo	30.000 páginas	45878113
	Magenta	30.000 páginas	45878114
	Ciano	30.000 páginas	45878115
	Branco	9.000 páginas	45878116
Esteira de Transferência <sup>7</sup>	Esteira	30.000 páginas	57112001
Unidade Fusora <sup>7</sup>	Fusor	50.000 páginas	44848813
Opcionais	Memória 512MB	-	70061901



Detalhe dos cartuchos de toner da Pro8432WT



### OKI DATA AMERICAS, INC.

USA  
2000 Bishops Gate Blvd.  
Mount Laurel, NJ 08054-4620  
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)  
Fax: 856.222.5320

CANADA  
4140B Sladeview Crescent  
Units 7 & 8  
Mississauga, Ontario L5L 6A1  
Tel: 905.6083.5000  
Fax: 905.6080.5040

LATIN AMERICA  
2000 Bishop Gate Blvd.  
Mount Laurel, NJ 08054-4620  
Tel: 856.231.0002  
Fax: 856.222.5071

OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
Mariano Escobedo, 748 8º Piso  
Col. Nueva Anzures C.P. 11590  
Mexico, D.F.  
Tel: 55.5263.8780  
Fax: 55.5250.3501

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.  
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100  
Bloco C - 5º andar  
04726-170 - São Paulo - SP - Brasil  
Tel: 11.3444.3500  
Fax: 11.3444.3502

WWW.OKI.COM.BR

©2017 Okidata Americas, Inc. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais e/ou registradas de seus respectivos proprietários. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Versão: 0 - 12/2017